



クラス最高峰のプリントスピードとエッジ・トゥ・エッジの美しい仕上がりを誇るカードプリンター

THE NEW
LOOK OF
LEADERSHIP

SD260 カードプリンターは
高品質プリント・信頼性・
容易なオペレーション・高
い生産効率を省スペースで
実現した、次世代型のカー
ドプリンターです。

■ PERFORMANCE

高いパフォーマンスを実現するプリント品質とスピード

- エッジ・トゥ・エッジ プリントにより、カード全面を生かしたデザイン性の高いカードを安定して発行可能。
- 高速プリント（片面カラー [YMCKT]）：200 枚 / 時）の圧倒的な生産性

■ USABILITY

操作性を改善し、オペレーションを容易に

- TrueMatch™ 技術により、カード券面とディスプレイ上に表示されるイメージのカラーマッチングを実現。
- 直感的操作が可能な LCD 操作パネルを搭載。オフラインでプリンターのステータス確認、設定が可能。

■ RELIABILITY

- 新設計の筐体デザインにより、高い耐久性と生産性を実現。
- カードフィード機構を一新、カード詰まりを解消。

■ EARTH-FRIENDLY

- サプライ品のリボンコア（芯）に生物分解プラスチック EcoPure® を採用、環境への負担を軽減。
- 梱包パッケージにリサイクル素材を採用
- 国際エネルギースタープログラムに適合



カラー/モノクロ両対応プリントヘッド

100枚搭載自動フィードインプットホッパー、または
マニュアルフィード(手差し対応モデル)
200枚インプットホッパー(オプション)


直感的操作のLCDパネル

25枚アウトプットホッパー(標準)、
100枚アウトプットホッパー(オプション)



クリーニングスリーブ体型
リボンカートリッジ

磁気エンコード対応モデル



イーサネットおよびUSB
インターフェイスを標準搭載

- エッジ・トゥ・エッジの美しい仕上がり
カード全面プリントにより、美しく認証性の高いIDカードを発行可能。
※プリント位置の調整が必要な場合があります。
- 圧倒的なスピード
片面フルカラー[YMCKT] 200枚/時、片面モノクロ[クロHQ] 830枚/時の
パフォーマンスで、クラス最高の生産性を実現。
- イーサネット接続を標準装備
10/100Base-T/TXイーサネット、USB2.0の二つのインターフェイスを標
準装備。
- エンコーディング(オプション)
 - ・ 磁気ストライプ(JIS II)※磁気はプリント面と反対側
- オプション
 - ・ ケンジントンロックケーブル
 - ・ アップグレードキット 200枚インプット
 - ・ アップグレードキット 100枚アウトプット
- 純正サプライ
 - ・ YMCKTカラーリボンキット(250枚/巻、500枚/巻)
 - ・ ymckT(short panel)カラーリボンキット(650枚/巻)
 - ・ 各種リボンキット(1500枚/巻)
クロHQ、Dark Blue、White、Red、Green、Silver、Gold、
Metallic Silver、Metallic Gold、Scratch Off
 - ・ KTリボンキット(1000枚/巻)

本体仕様		
プリントタイプ	フルカラー	モノクロ
最大プリントスピード(枚/時) *1	200	830
プリント方式	昇華型熱転写	溶融型熱転写
プリント密度(dpi)	300	
プリント階調	256	—
プリント面	片面	
プリント可能領域	エッジトゥエッジ	
インプットホッパー (許容枚数/フィード方式)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 100/自動給紙 ・ 1/手差し対応モデル ・ 200/自動給紙(オプション) 	
アウトプットホッパー許容枚数	<ul style="list-style-type: none"> ・ 25 ・ 100(オプション) 	
プリントリボン	カートリッジ方式(新設計)	
インターフェイス	USB2.0、10/100Base-T/TXイーサネット	
電気仕様	AC100V 50/60Hz	
消費電力 (アイドル時/クリーニング時/プリント時: W)	6.9/30/70(最大)	
対応OS *2	Windows XP® SP3(32bit)、Windows Vista® (32/64bit)、 Windows® 7(32/64bit)、Windows 2003 Server R2(64bit)、 Windows 2008 Server(32/64bit)	
対応ドライバー *3	XPS Card Printer Driver	
エンコーディングオプション	磁気ストライプ(JISまたはISO)	
物理仕様 *4		
本体寸法 (WxDxH: mm)	175 x 390 x 224	
本体重量 (kg)	3.7	
梱包寸法 (WxDxH: mm)	292 x 464 x 413	
梱包重量 (kg)	7.3	
環境仕様		
動作温度(°C)	15~35	
動作湿度(%RH)	20%~80%(結露しないこと)	
その他		
適合規格など(安全/環境)	UL、VCCI、RoHS指令準拠、PSEマーク(電気用品安全法)、 国際エネルギースタープログラム基準適合	
標準保証	24ヶ月	
対応カード仕様 *5		
規格またはブランド	JIS-X6301準拠	
カードサイズ (WxH: mm)	86 x 54	
カード厚 (mm:±10%)	0.254-0.939	
素材	PVC、PET(要受像層加工)	

●Datacard、およびSD260は米国データカードコーポレーションの登録商標です。●EcoPureは米Bio-Tec Environmental LLC社の登録商標です。●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
*1 プリントするデザイン、データ量により変動します。*2 対応OSの最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。*3 最新版ドライバーは弊社ホームページよりダウンロードできます。*4 オプションを搭載していない状態です。*5 ご使用になるカードでのテストを推奨しています。詳しくはご相談ください。



日本データカード株式会社
Datacard Japan Ltd.



お問い合わせ

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-3 (日精ビル)
大阪支店 〒564-0051 吹田市豊津町 9-1 (ハジフィクマクス江坂)
名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 2-18-14 (LANDSQUARE MARUNOUCHI)
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-1 (日本生命博多南ビル)
札幌営業所 〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 6 丁目 (札幌北辰ビル)
仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-10-33 (第二日本オフィスビル)
広島営業所 〒732-0825 広島市南区金屋町 3-13 (タミヤビル)

TEL: 03(3494)6131
TEL: 06(7635)3777
TEL: 052(218)2818
TEL: 092(472)4721
TEL: 011(271)8465
TEL: 022(266)6681
TEL: 082(263)6181